

**Une tablette grand format sous Android ou sous Windows à un prix très attractif.**

La tablette GRT Tab est une tablette qui peut fonctionner au choix soit sous windows, soit sous android 4.4. Très équipée, elle fonctionne avec un processeur intel Baytrail-T (quad core) Z3735F/G avec 4 Go de Ram et 32 Go de Rom

**Operation System**

Windows 8.1

Android 4.4.4



**Corning Gorilla III touch screen  
400 lumen high backlight LCD**



Le GRT Tab accueille un écran 10 pouces rétroéclairé de 10 pouces capacitif doté d'un verre Gorilla III avec un écran tactile ultra sensible. Son écran lisible en extérieur est de 400 Lumens. Il est doté de fonctions GSM (3g) et de deux caméras (2 MP en façade et 5 MP en arrière avec auto focus et flash LED).

**La tablette est également communicante :**

- Wifi: WIFI 802.11a/b/g/n(2.4G + 5.8G)
- Bluetooth: v4.0
- HDMI: HDMI 1.4a



Le GRT Tab est également paré pour toutes les éventualités : Résistant à la poussière et à l'eau, d'un indice IP 65 En standard militaire MIL-STD 810G

Travaille par les grands froids (entre -20° C et + 40° C)

Il est aussi doté d'un GPS U-Blox NEO-7.

**Charging docking Station**

1. Charging for tablet and battery
2. Data transfer via USB/RJ45



**Le BT 610 dispose de nombreux accessoires optionnels :**

- RFID
- scanner de doigts
- scanner de codes barres 1D
- scanner de QR code 2D
- Station de bureau

System	
Processeur	Intel Baytrail-T(Quad-core ),Z3735D/ Z3735F 1.33Ghz-1.86Ghz
Mémoire	2GB DDRIII
HDD	SSD 1,8" m-SATA 32 GB
OS	Android 4.4
Haut parleur	1
Micro	Micro incorporé
Slot carte SD	•
Smart Card	•
Webcam	5Mpx arrière (flash) ; 2 MPx avant
TPM	•
Computrace Ready	•
G-sensor	Inclinaison écran auto
LCD	
Ecran LCD	10,1" WXGA 1280x800 LED
Tactile	Résistif multi-touch (10 points)
Lisible plein soleil	•
Haute luminosité	•
Digitaliseur	•
Communication	
WLAN	WIFI 802.11a b/g/n+BT 4.0
GPS	(avec module WWAN)
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WWAN	3G Dongle (WCDMA/EVDO/TD-SCDMA optional) / built-in WCDMA
RFID & Code barre	(Option)
Ports E/S	
USB	x1
RJ45	x1
RS232	•
Port E/S docking	x1
Touches d'entrée	
Power	•
Touche programmable	x2
Touche Stealth	•
Touche paramétrage	•
Batterie	
Type	3.7V/10000mAH,pluggable battery
Capacité	8 h
Temps de charge	~ 2h
Echangeable à chaud	•
Dimension et Poids	
Dimension	272*195*22mm
Poids	560 g
Environnement	
Chutes	MIL-STD 810G <sup>1</sup>
Vibrations	MIL-STD 810G <sup>2</sup>
Eau / Poussières	IP 65

1. MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV 26 chutes de 120 cm répéter sur surface solide

2. Eteint : MIL-STD 810G 514.6 Procedure I Cat 24, Fig. 514.6E-2 ; En marche : ASTM 4169-99 Truck Assurance Level II, Schedule E

3. MIL-STD 810G 506.5 Procedure I et IEC 60529 IPX5

Les informations de ce document sont susceptibles de changer sans préavis  
© Copyright 2013, 3GRT. tous droits réservés